

Valoración		Pag. 1 de 4
Nº Documento	10140986	Fecha documento 05.08.2015
		Delegado 2201
		Su solicitud 05.08.2015
Nº Valoración	T-6389-M	
Plazo de validez	05.08.2015 hasta 05.09.2015	
Persona de contacto	Sr. Garnica	Teléfono (948) 84 44-06

GLOBAL PLASTIC, S.A. Apdo Correos 75 31500-Tudela

Valoración Económica

Solicitante:

Valoración Económica
ATT : Igor Eugui

Los precios que aparecen en esta valoración económica son meramente orientativos, siendo en todo caso de aplicación los precios de las Tarifas, Condiciones de Venta y/u Ofertas Especiales vigentes en el momento del suministro de cada pedido.

La presente valoración económica, que hace referencia al cálculo técnico del mismo número, exime de cualquier responsabilidad a Roth.

Presupuesto en PVP vivienda unifamiliar en Puigcerda

Pos.	Referencia	Cantidad	Precio UN	Total EUR
0010	1220800074	1,00 UN	3.799,00	3.799,00
	NanoStep- 3K			
	1220800075	Prenano-Step-3K	1,00 UN	
	1240200258	Soplante SLL-50	1,00 UN	
	1135001916	Acti-Clar (0,5 Kg.)	1,00 UN	
	Acti-Clar:			
	Apoyo al desarrollo bacteriano. Producto biológico a base de granulado de algas de mar y de bacterias.			
	Presentación en botes de 0.5 kg.			
	Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en digestor aeróbico durante la etapa de aireación			
	1135001917	Likefian Evo (0,5 Kg)	1,00 UN	
	Likefian Evo:			
	Liofilizado de enzimas. Producto biológico a base de algas, bacterias y enzimas de tipo celulasas y peptidasas. Reduce de forma drástica la formación de lodos y natas en fosas sépticas y separadores de grasas.			
	Presentación en botes de 0,5 kg.			
	Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en decantador primario o desde inodoro.			
	1135001918	Bac Plus Evo (0,5 Kg.)	1,00 UN	
	Bac Plus Evo:			
	Liofilizado de bacterias. producto biológico a base de bacterias liofilizadas especialmente seleccionadas para depuraciones aeróbicas de aguas residuales.			
	Presentación en botes de 0,5 kg.			
	Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en digestor aeróbico durante la etapa de aireación.			
	Presentación en			

Valoración Económica

N° Documento: 10140986

Pag.

Fecha: 05.08.2015

2

Divisa: EUR

Pos.	Referencia	Cantidad	Precio UN	Total EUR
	1240700142 Base con membrana 270mm para soplante Conjunto aireación para todo tipo de digestores de aireación prolongada. Diseño para facilitar el mantenimiento. Incluye difusor de microburbuja, base hormigonada y manguera de conexión.		1,00 UN	
	1240100011 Torre de realce Ø 325 mm Se sujeta con tornillos de acero inoxidable. Permite: -Alargar la arqueta RPA 500, consiguiendo una altura de 1.130mm. -Acceder desde la superficie al primer compartimento y/o al pre-filtro de las fosas sépticas rectangulares (Rothafos, Rotheur, Rotharena, etc).		2,00 UN	
0090	158020003 RothRain 5000 ECO Roth Rain 5000 ECO Sistema de almacenamiento y reutilización de aguas pluviales para su posterior uso (riego de jardines, limpieza de vehiculos, llenado de piscinas, etc). Para el uso doméstico de aguas pluviales es necesario cumplir las exigencias del RD 1620/2007 ó RD 140/2003.	1,00 UN	3.398,00	3.398,00
	1525000224 Rothagua Enterrado Twinbloc RLL-5000 L Depósito cerrado de polietileno de alta densidad enterrable que incorpora un tinte anti UVA de color negro. Medidas: 2350x1350x2300. Dispone en su parte superior de una torre de realce retractil de DN650 para acceder a su interior, y de dos entradas con junta labiada DN110. En su parte inferior tiene zonas planas para la instalación de sistemas de vaciado o conexión con otros depósitos formando baterías. Incluye rebosadero DN110 con paso antirroedores.		1,00 UN	
	1540600221 Filtro con cesta Filtro para agua pluvial. Dimensionado para tejados con una superficie máxima de 250 m². Cesta con red de 1 mm para integrar en el interior de la torre de realce y que impide la entrada de sólidos al interior del depósito. La cesta-filtro deberá ser limpiada regularmente por el usuario.		1,00 UN	
	1540600092 Accesorio antirremolino De polietileno. Se instala en el fondo del depósito. Posibilidad de conexión a tubos de DN 110 y DN 125 (no incluidos).		1,00 UN	
	1540600095 Kit aspiración agua de lluvia Consta de una boya de Ø 150 mm, filtro, válvula de retención de 1", tubo de aspiración de goma de Ø 36 mm y contrabrida de conexión al depósito con racor de empalme hembra de 1".		1,00 UN	

Valoración Económica

N° Documento: 10140986

Pag.

Fecha: 05.08.2015

3

Divisa: EUR

Pos.	Referencia	Cantidad	Precio UN	Total EUR
	1541100219 Bomba agua pluvial - aspiración roscada		1,00 UN	
	Ideal para introducir en depósitos ROTHAGUA® para bombear agua para riego de jardines, lavado de vehículos, fuentes ornamentales. Bomba de presión y succión sumergible con conexión de 1".			
	- Caudal max 5.700 l/h			
	- Altura max. 48 m.c.a.			
	- Potencia 1,1 kW			
	- Peso 11 Kg			
	- Tubería de impulsión de 1"			
0150	1221200196	1,00 UN	9.325,00	9.325,00
	Aquaserve 750			
	Sistema para viviendas unifamiliares y bajos consumos. El conjunto Aquaserve está diseñado para la reutilización de aguas grises domésticas provenientes de duchas y bañeras en la descarga de inodoros, riego de jardines, lavado de vehículos, etc., cumpliendo el RD 1620/2007 #Reutilización de aguas depuradas".			
	# El equipo Aquaserve a través de su sistema de filtración por membranas biológicas (MBR) separa los sólidos suspendidos, materia orgánica, jabones, detergentes, etc., de las aguas grises domésticas.			
	# El paso de membrana del equipo Aquaserve es de 50 nanómetros, lo cual otorga al equipo un rendimiento del 99.9999% de eliminación de E. coli y huevos de nemátodos.			
	Tubería de entrada y salida de Ø 32 mm, caudal 40 l/h.			
	Medidas Consola técnica: 550 x 320 x 540 mm.			
	Depósito receptor de aguas grises: 800 x 800 x 1500 mm.			
	Volumen: 650L			
	Certificado con el marcado CE según las normas siguientes:			
	EN 292;			
	EN 60335-1			
	EN 60335-2-41			
	EN 55014-1			
	EN 55014-2			
	EN 1717.			
	1235000830 Reactor de membrana + Consola + Bomba		1,00 UN	
	1215002427 Depósito de acumulación 650		1,00 UN	
0180	1520700041	1,00 UN	273,10	273,10
	ROTHAGUA cerrado RB-700 L			
	Depósito cerrado de polietileno de alta densidad que incorpora un tinte anti UVA de color verde. Medidas: 1060x660x1395 mm.			
	Dispone en su parte superior de 2 bocas de 72 mm y de una boca de hombre circular de 400 mm. En su parte inferior dispone de una brida para su vaciado o conexión con otros depósitos formando baterías.			
	Primer depósito certificado por Applus con registro sanitario para uso alimentario.			

Valoración Económica

N° Documento: 10140986
Fecha: 05.08.2015
Divisa: EUR

Pag.
4

Total posiciones			16.795,10
IVA repercutido	21,000	%	3.526,97
Total:			20.322,07